

RPCM ME объединяет в себе функции удалённого управления электропитанием, автоматической перезагрузки подключённых устройств при снижении хешрейта или нарушении сетевой доступности (watchdog), изоляции короткого замыкания, защиты от превышения тока и напряжения, счётчика электроэнергии на каждом выводе и контроля заземления



Модель	1563	
Мощность	15120 ВА при 240 В	
Ввод	Тип разъёма	1 вилка 2P+PE 63 А 220-250 В (IEC60309)
	Номинальное напряжение и ток	100-240 В (1 фаза + нейтраль + защитное заземление), 63 А
	Частота	50/60 Гц ± 5%
	Контроль заземления	Индикация наличия/отсутствия заземления
Выводы	Тип разъёмов	10 розеток IEC-320-C13
	Номинальное напряжение и ток	100-240 В (1 фаза + нейтраль + защитное заземление), 10 А
	Параметры защиты от перегрузки и изоляции короткого замыкания	Защита по перегрузке: настраиваемая 0.1-10 А (по умолчанию 10 А) Изоляция короткого замыкания 7 Inом
	Защита от превышения напряжения	Настраиваемый порог напряжения на каждом выводе, настраиваемое автоматическое включение при восстановлении напряжения с задаваемой задержкой
	Учёт электроэнергии	Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе
Световая индикация	Состояние ввода	- Несоответствие параметрам - Индикация наличия/отсутствия заземления
	Состояние выводов	Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе
Удалённое управление и мониторинг	Состояние ввода	- Несоответствие параметрам - Частота/напряжение/ток/мощность - Индикация наличия/отсутствия заземления
	Состояние выводов	- Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/ превышение тока на вводе/превышение напряжения - Управление порогом потребления и задержкой включения
	Учёт электроэнергии	Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе
	Поддерживаемые протоколы	- HTTP/HTTPS (WEB Interface/REST API) - SSH - SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, SNMP Traps - SMTP - RADIUS
	Автоматизация (Watchdog)	- Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении хешрейта у майнеров - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при отсутствии ответов на ICMP запросы (пинги) - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при недоступности TCP порта - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении тока
Соответствие стандартам	Электромагнитная совместимость	CE (EN55032, EN55024, EN61000) EAC (GOST30804 (IEC61000), GOST51317 (IEC61000))
	Безопасность	CE (EN60950), EAC (GOST51321 (IEC60439))
Основные параметры	Коммуникационный интерфейс	Ethernet 10/100 Mbps
	Комплектность изделия	Комплект креплений для установки в 19" шкаф, краткое руководство пользователя
	Дополнительные опции	Удлиненный комплект креплений для установки в 19" шкаф, органайзер для крепления кабелей питания, розетка IEC60309 2P+PE 63A
	Размеры (ШxГxВ)	440 x 365 x 44 мм, установка в стандартный 19" шкаф (занимаемое место 1U)
	Масса модуля/вложенные аксессуары/полная масса с упаковкой (кг)	7.02/0.18/9.97
	Рабочая температура	0 ~ +40 °C
	Температура хранения	-20 ~ +60 °C
	Относительная влажность воздуха	45 ~ 85 % (без образования конденсата)
	Охлаждение	Пассивное
Уровень шума	<30 дБА (включение/переключение выводов)	



